

STARLITE | 製品特性一覧

No.	製品名	器具種	タイプ	特記事項	全光束	色温度	重量	配光角	平均演色性 指数(Ra)	定格消費 電力		
					lm	K	kg	°	-	W		
1	FLK1200-13-2	蛍光管	標準品	-	2,300	5,000	0.22	200	84	19		
2	FLK2400-17-2			-	5,000	5,000	0.43	200	84	39		
3	FLK1200-13-3		高演色	-	2,000	4,000	0.22	200	94	18		
4	FLK2400-17-3			-	4,000	4,000	0.43	200	94	36		
5	FLK1200-PY-1			イエロー	-	2,500 (イエロー)	(イエロー)	0.23	200	(イエロー)	18	
6	FAT-100-2	高天井	標準品	水銀灯250W相当	12,300	5,000	1.6	70	84	80		
7	FAT-100-2-F			水銀灯250W相当	12,300	5,000	1.6	120	84	80		
8	FAT-125			水銀灯400W相当	15,000	5,000	1.8	70	84	100		
9	FAT-125-F			水銀灯400W相当	15,000	5,000	1.8	120	84	100		
10	FAT-125-2			水銀灯400W相当	16,000	5,000	1.8	70	84	98		
11	FAT125-2-F			水銀灯400W相当	16,000	5,000	1.8	120	84	98		
12	FAT-150			水銀灯400W相当	16,000	5,000	2.0	70	84	120		
13	FAT-150-F			水銀灯400W相当	16,000	5,000	2.0	120	84	120		
14	FAT-150-2			水銀灯400W相当	17,000	5,000	2.0	70	84	109		
15	FAT-150-2-F			水銀灯400W相当	17,000	5,000	2.0	120	84	109		
16	FAT-175			水銀灯700W相当	22,000	5,000	2.2	70	84	160		
17	FAT-175-F			水銀灯700W相当	22,000	5,000	2.2	120	84	160		
18	FAT-175-2			水銀灯700W相当	24,000	5,000	2.2	70	84	150		
19	FAT-175-2-F			水銀灯700W相当	24,000	5,000	2.2	120	84	150		
20	FAT-200			水銀灯700W相当	22,000	5,000	2.4	70	84	160		
21	FAT-200-F			水銀灯700W相当	22,000	5,000	2.4	120	84	160		
22	FAT-200-2			水銀灯700W相当	24,000	5,000	2.4	70	84	152		
23	FAT-200-2-F			水銀灯700W相当	24,000	5,000	2.4	120	84	152		
24	FAT-100-2-TY			高天井	耐薬品	水銀灯250W相当	12,300	5,000	1.6	70	84	80
25	FAT-150-TY					水銀灯400W相当	16,000	5,000	2.0	70	84	120
26	FAT-150-2-TY					特注	17,000	5,000	2.0	70	84	109
27	FAT-175-TY					特注	22,000	5,000	2.2	70	84	160
28	FAT-175-2-TY					水銀灯700W相当	24,000	5,000	2.2	70	84	150
29	FAT-200-TY	特注	22,000			5,000	2.4	70	84	160		
30	FAT-200-2-TY	特注	24,000	5,000	2.4	70	84	152				
31	FAT-100-2-CR	高天井	クレーン	水銀灯250W相当	12,300	5,000	1.6	70	84	80		
32	FAT-100-2-CR-F			水銀灯250W相当	12,300	5,000	1.6	120	84	80		
33	FAT-150-2-CR			水銀灯400W相当	17,000	5,000	2.0	70	84	109		
34	FAT-150-2-CR-F			水銀灯400W相当	17,000	5,000	2.0	120	84	109		
35	FAT-175-2-CR			水銀灯700W相当	24,000	5,000	2.2	70	84	150		
36	FAT-175-2-CR-F			水銀灯700W相当	24,000	5,000	2.2	120	84	150		
37	FAT-200-2-CR			水銀灯700W相当	24,000	5,000	2.4	70	84	152		
38	FAT-200-2-CR-F	水銀灯700W相当	24,000	5,000	2.4	120	84	152				
39	FAT-100-WR	高天井	屋外仕様	水銀灯250W相当	12,300	5,000	2.4	70	84	80		
40	FAT-100-WR-F			水銀灯250W相当	12,300	5,000	2.4	120	84	80		
41	FAT-125-WR			水銀灯400W相当	16,000	5,000	2.6	70	84	98		
42	FAT-125-WR-F			水銀灯400W相当	16,000	5,000	2.6	120	84	98		
43	FAT-175-WR			水銀灯700W相当	24,000	5,000	3.0	70	84	150		
44	FAT-175-WR-F	水銀灯700W相当	24,000	5,000	3.0	120	84	150				
45	FAT-100-2-T80	高天井	高耐熱	特注	12,300	5,000	1.6	70	84	80		
46	FAT-100-2-F-T80			特注	12,300	5,000	1.6	120	84	80		
47	FAT-150-2-T80			特注	17,000	5,000	2.0	70	84	109		
48	FAT-150-2-F-T80			特注	17,000	5,000	2.0	120	84	109		
49	FAT-200-2-T80			特注	24,000	5,000	2.4	70	84	152		
50	FAT-200-2-F-T80			特注	24,000	5,000	2.4	120	84	152		
51	FAT-200-2-T100			特注	12,300	5,000	2.4	70	84	80		
52	FAT-200-2-F-T100			特注	12,300	5,000	2.4	120	84	80		
53	FAT-25	作業灯	標準品	-	2,000	5,000	0.38	70	84	15		
54	FAT-25-F			特注	2,000	5,000	0.37	120	84	15		
55	NHD300-NL			高演色	-	300	5,000	0.35	140	94	4	
56	NHD300-GL			グリーン	-	240 (グリーン)	(グリーン)	0.35	160	(グリーン)	4	
57	NHD300-PY	イエロー	-	350 (イエロー)	(イエロー)	0.35	160	(イエロー)	4			
58	NDL-150 N01	ダウン	標準品	-	2,000	5,000	0.80	70	84	18		
59	NDL-150 N02			-	1,500	5,000	0.80	70	94	18		
60	NDL-150 W02			高演色	-	1,500	4,000	0.80	70	94	18	
61	NDL-150 L02				-	1,300	2,700	0.80	70	94	18	
62	NSP-80 01W	スポット	高演色	白色筐体	1,200	4,000	0.60	80	94	13		
63	NSP-80 01BK			黒色筐体	950	4,000	0.60	80	94	13		
64	NSP-80 02W			白色筐体	1,050	2,700	0.60	80	94	13		
65	NSP-80 02BK			黒色筐体	800	2,700	0.60	80	94	13		
66	FRL-SET-A	デスク	高演色	本体のみ	1,000	4,000	0.45	80	94	9		
67	FRL-SET-B			アームタイプ	1,000	4,000	0.81	80	94	9		
68	FRL-SET-C			スタンドタイプ	1,200	4,000	3.12	80	94	10		

固有エネルギー 消費効率	使用温度範囲	保護等級 IP	推定寿命	推奨電源	取り付け方法・口金
121	-10~50	IP65	60,000	PSMT20-570-1T,PSMT20-570-2T	G13
128	-10~50	IP65	60,000	PSMT20-570-2T	R17d
111	-10~50	IP65	60,000	PSMT20-570-1T,PSMT20-570-2T	G13
111	-10~50	IP65	60,000	PSMT20-570-2T	R17d
139	-10~40	IP65	40,000	PSMT20-570-1T,PSMT20-570-2T	G13
154	-10~60	IP65	60,000	PSMW100-2000A	チェーン吊り、専用ステー
154	-10~60	IP65	60,000	PSMW100-2000A	チェーン吊り、専用ステー
150	-10~60	IP65	60,000	PSMW120-2500A	チェーン吊り、専用ステー
150	-10~60	IP65	60,000	PSMW120-2500A	チェーン吊り、専用ステー
163	-10~60	IP65	60,000	PSMW120-2500A	チェーン吊り、専用ステー
163	-10~60	IP65	60,000	PSMW120-2500A	チェーン吊り、専用ステー
133	-10~60	IP65	60,000	PSMW150-2800A	チェーン吊り、専用ステー
133	-10~60	IP65	60,000	PSMW150-2800A	チェーン吊り、専用ステー
156	-10~60	IP65	60,000	PSMW150-2800A	チェーン吊り、専用ステー
156	-10~60	IP65	60,000	PSMW150-2800A	チェーン吊り、専用ステー
138	-10~60	IP65	60,000	PSMW185-3900A	チェーン吊り、専用ステー
138	-10~60	IP65	60,000	PSMW185-3900A	チェーン吊り、専用ステー
160	-10~60	IP65	60,000	PSMW185-3900A	チェーン吊り、専用ステー
160	-10~60	IP65	60,000	PSMW185-3900A	チェーン吊り、専用ステー
138	-10~60	IP65	60,000	PSMW185-3900A	チェーン吊り、専用ステー
138	-10~60	IP65	60,000	PSMW185-3900A	チェーン吊り、専用ステー
158	-10~60	IP65	60,000	PSMW185-3900A	チェーン吊り、専用ステー
158	-10~60	IP65	60,000	PSMW185-3900A	チェーン吊り、専用ステー
154	-10~60	IP65	60,000	PSMW100-2000A	チェーン吊り、専用ステー
133	-10~60	IP65	60,000	PSMW150-2800A	チェーン吊り、専用ステー
156	-10~60	IP65	60,000	PSMW150-2800A	チェーン吊り、専用ステー
138	-10~60	IP65	60,000	PSMW185-3900A	チェーン吊り、専用ステー
160	-10~60	IP65	60,000	PSMW185-3900A	チェーン吊り、専用ステー
138	-10~60	IP65	60,000	PSMW185-3900A	チェーン吊り、専用ステー
158	-10~60	IP65	60,000	PSMW185-3900A	チェーン吊り、専用ステー
154	-10~60	IP65	60,000	PSMW100-2000A	専用ステー
154	-10~60	IP65	60,000	PSMW100-2000A	専用ステー
156	-10~60	IP65	60,000	PSMW150-2800A	専用ステー
156	-10~60	IP65	60,000	PSMW150-2800A	専用ステー
160	-10~60	IP65	60,000	PSMW185-3900A	専用ステー
160	-10~60	IP65	60,000	PSMW185-3900A	専用ステー
158	-10~60	IP65	60,000	PSMW185-3900A	専用ステー
158	-10~60	IP65	60,000	PSMW185-3900A	専用ステー
154	-10~60	IP65	60,000	PSMW100-2000A	チェーン吊り、専用ステー
154	-10~60	IP65	60,000	PSMW100-2000A	チェーン吊り、専用ステー
163	-10~60	IP65	60,000	PSMW120-2500A	チェーン吊り、専用ステー
163	-10~60	IP65	60,000	PSMW120-2500A	チェーン吊り、専用ステー
160	-10~60	IP65	60,000	PSMW185-3900A	チェーン吊り、専用ステー
160	-10~60	IP65	60,000	PSMW185-3900A	チェーン吊り、専用ステー
154	0~80(冬季など一時的に-10°C)	IP65	40,000	PSMW100-2000A	チェーン吊り、専用ステー
154	0~80(冬季など一時的に-10°C)	IP65	40,000	PSMW100-2000A	チェーン吊り、専用ステー
156	0~80(冬季など一時的に-10°C)	IP65	40,000	PSMW150-2800A	チェーン吊り、専用ステー
156	0~80(冬季など一時的に-10°C)	IP65	40,000	PSMW150-2800A	チェーン吊り、専用ステー
158	0~80(冬季など一時的に-10°C)	IP65	40,000	PSMW185-3900A	チェーン吊り、専用ステー
158	0~80(冬季など一時的に-10°C)	IP65	40,000	PSMW185-3900A	チェーン吊り、専用ステー
154	0~100(冬季など一時的に-10°C)	IP65	40,000	PSMW100-2000A	チェーン吊り、専用ステー
154	0~100(冬季など一時的に-10°C)	IP65	40,000	PSMW100-2000A	チェーン吊り、専用ステー
133	-10~60	IP65	60,000	PSIN26-350	専用ステー
133	-10~60	IP65	60,000	PSIN26-350	専用ステー
75	-10~50	-	40,000	単2アルカリ乾電池×3本	マグネットなど
60	-10~50	-	40,000	単2アルカリ乾電池×3本	マグネットなど
88	-10~50	-	40,000	単2アルカリ乾電池×3本	マグネットなど
111	-10~50	-	40,000	AC100/AC200V(電源内蔵)	穴径150型/板バネ式
83	-10~50	-	40,000	AC100/AC200V(電源内蔵)	穴径150型/板バネ式
83	-10~50	-	40,000	AC100/AC200V(電源内蔵)	穴径150型/板バネ式
72	-10~50	-	40,000	AC100/AC200V(電源内蔵)	穴径150型/板バネ式
92	-10~40	-	40,000	AC100V専用(電源内蔵)	ダクトレール専用
73	-10~40	-	40,000	AC100V専用(電源内蔵)	ダクトレール専用
81	-10~40	-	40,000	AC100V専用(電源内蔵)	ダクトレール専用
62	-10~40	-	40,000	AC100V専用(電源内蔵)	ダクトレール専用
111	-10~40	-	40,000	PSKR19-1600-AD	標準カメラスタンドなど
111	-10~40	-	40,000	PSKR19-1600-AD	専用取り付けアーム
120	-10~40	-	40,000	PSKR19-1600-AD	専用ステー